

Butelczarki SERIA XL

	Jednostka	5000XL	30S	30M	30DMA
Ogólne parametry					
Pojemność produkowana opakowania	[ml]	Do 3000	Do 3000	Do 5000	Do 5000
Siła zamykania	[kN]	120	300	300	300
Wymiary formy [Wys. x Szer. x Gru.]	[mm]	410x510x260	600x700x460		
Maksymalny prześwit między stołami	[mm]	540	950	950	950
Suchy cykl	[sek]	6	12	12	20
Jednostka uplastyczniana					
Średnica ślimaka	[mm]	80	90	90	120
Długość ślimaka do średnicy (L/D)	[mm]	24	24	24	24
Liczba stref grzewczych	[szt]	3	5	5	5
Jednostka zasilania hydraulicznego					
Pojemność zbiornika oleju	[litry]	180	550	550	570
Ciśnienie pracy	[bar]	100	100	100	100
Zużycie energii					
Silnik elektryczny obrotów ślimaka	[kW]	45	45	45	90
Główny silnik	[kW]	7.5	33	33	41
Możliwości grzewcze	[kW]	22.5	37	39	45
Całkowite obciążenie	[kW]	74.4	115	117	176
Średnie zużycie energii	[kW]	44.64	69.00	70.20	105.60
Średnie zużycie powietrza	[NL/min]	1500	2800	2800	4500
Wymagane minimalne ciśnienie powietrza	[bar]	6-8	6-8	6-8	6-8
Chłodzenie układu hydraulicznego	[Kcal/hr]	7500	23215	19088	23215
Ciśnienie układu chłodzącego	[bar]	2-3	2-3	2-3	2-3
Wymiary maszyny					
Szerokość	[mm]	1580	3425	3300	5360
Długość	[mm]	3080	5550	5650	5650
Wysokość	[mm]	2450	4000	4400	4400
Waga	[kg]	5400	18000	18000	20000